

Obturbateurs gonflables

Obturbateurs de canalisation PLUGY (bloquant) ou PLUGSY (à bypass)

Taille	Gonflage [bar]	Ø bypass PLUGSY	Taille	Gonflage [bar]	Ø bypass PLUGSY
40-70*	2,5	-	300-600	2,5	2"
70-150	2,5	1/2"	350-600	2,5	2"
100-200	2,5	1"	375-750	2,5	2"
150-200	2,5	1"	500-800	2,5	2"
150-300	2,5	1"	500-1000	1,5	2"
200-400	2,5	2"	600-1200	1,5	4"
200-500	2,5	-	750-1500	1,0	4"
300-525	2,5	2"	800-1800	1,0	4"

* Taille seulement disponible en obturbateur PLUGY (bloquant).

Les obturbateurs existent également en version haute performance, pression de gonflage de 3 bars du DN 100 au DN 2400 + platine métallique d'extrémité (nous consulter)



Obturbateurs de branchement, pression de gonflage 2,5 bars

Type		Ø min-max [mm]	Type		Ø min-max [mm]
PLUGY	PLUGSY		PLUGY	PLUGSY	
Z1	-	20-33	Z4-6	S4-6 (1/2")	100-150
Z1 1/2	-	33-40	Z6	S6 (1")	150
Z2	S2 (1/8")	50	Z6-8	S6-8 (1")	150-200
Z2-3	-	50-75	Z8	S8 (2")	175-204
Z3	S3 (1/2")	75	Z10	S10 (2")	219-254
Z3-4	S3-4 (1/2")	75-100	Z12	S12 (2")	275-305
Z4	S4 (1/2")	100			

Pour les PLUGSY, la parenthèse représente le diamètre du bypass



PLUGY HP haute-pression renforcés avec plusieurs plis de kevlar

Taille	Gonflage [bar]	Pression arrière max. [bar]	Taille	Gonflage [bar]	Pression arrière max. [bar]
100-150	6	3	100-125	12	10
150-200	6	3	150	12	10
200-300	6	3	200-250	12	10
350-500	6	3	300-350	12	10
500-600	6	3	400	12	10
			500	12	10



Obturbateurs PLUGSY VP à large bypass

Taille	Gonflage [bar]	Ø bypass PLUGSY	Taille	Gonflage [bar]	Ø bypass PLUGSY
100-150	2,5	2"	350-600	1,5	6" (4", 2")
150-250	2,0	3" (2")	500-1000	1,5	8" (6", 4", 2")
200-300	2,0	4" (2")	600-1200	1,5	6" ou 8" *
150-300	1,5	2"	750-1500	1,0	6" ou 8" *
200-400	1,5	4" (2")	800-1800	1,0	6" ou 8" *
300-525	1,5	6" (4", 2")			

* Montage avec flasque fixe



Chemises de protection d'obturbateur

Taille	Longueur [mm]	Épaisseur [mm]	Taille	Longueur [mm]	Épaisseur [mm]
70-150	200	1,5	375-750	1000	4
100-200	400	2	500-1000	1100	4
150-300	500	3	600-1200	1300	6
200-400	600	4	750-1500	2100	6
300-525	620	4	800-1800	2300	6
300-600	800	4	1000-2400	3500	8
350-600	800	4			



L'utilisation des chemises de protection est vivement recommandée. Elles protègent vos obturbateurs des éventuels éléments tranchants pouvant se trouver dans les canalisations, renforçant ainsi la sécurité de l'installation.

D'autres types d'obturbateurs et packers sont disponibles



PLUGY & PLUGSY ovoïdes



PLUGSY test sur tête de regard



PLUGY & PLUGSY elliptiques



Packers flexibles



Packers latéraux



Packers courts

Accessoires complémentaires



Flexible de gonflage nu ou protégé 5 ou 10 m



Kit mano + soupape + vanne 1 à 3 bars



Platine adaptateur test air R1, R2 ou R4



Cane de gonflage/poussage