



Modèle déposé

Cotes en mm

Description :

Grille d'arbre de forme carrée ou octogonale en tôle d'acier d'épaisseur 10 mm découpée laser et personnalisée avec un décor imprimé numériquement et protégé avec un vernis polyuréthane thermodurci.

Elle est fournie avec son cadre de scellement en cornière galvanisée de 45 x 45 x 5 mm.

Matériaux :

Tôle acier ép. 10 mm

Renfort acier 30 x 10 mm

Cadre en cornière galvanisée 45 x 45 x 5 mm

Poids : de 150 à 400 Kg suivant les dimensions

Anticorrosion :

Primaire PPRZ (standard)

Anticorrosion renforcée (option)

Finition :

Structure :

Thermolaquage poudre polyester cuite au four
Choix parmi plus de 200 coloris (RAL ou texturés)

Décor :

Thermolaquage poudre polyester cuite au four
Impression

Vernis polyuréthane thermodurci

Normes :

Aciers NF A 35-501

Galvanisation NF EN ISO 1461

Laques NFT 36005 F1 6C

Résines polyester exemptes de TGIC

Classe de résistance B 125 selon norme EN 124

Accessibilité PMR : conformité norme P98-350

Modèles :

Mini : 1240 x 1240 mm (ouverture Ø 500 mm)

Médium : 1480 x 1480 mm (ouverture Ø 600 mm)

Maxi : 1960 x 1960 mm (ouverture Ø 600 mm)

Variantes :

Grille d'arbre carrée

Grille d'arbre octogonale

Options :

Percement pour intégration d'un spot

Percement obturable pour tuteurage

Décor standard (5 motifs au choix)

ou décor personnalisé

