

Données techniques

Sebalog D-3	
Classe de protection	IP68
Plage de température	-20° C jusqu'à +60° C
Contrôle de l'État	LED
Poids	900 g
Dimensions	185 mm x 115 mm
Alimentation	
Batterie interne au lithium	Jusqu'à 5 ans (configuration standard)
Batterie externe	Optionnel
Alimentation externe via VK 76	12 V 1.5 A
Entrée (max. 4)	
Digital	4, fréquence/impulsion
Analogique	2, 0 ... 5 V / 0 ... 20 mA
Entrée des relais	2
Sortie relais	2
Collecte de données	
Capteurs de pression internes	0 -16 bar (standard), 25 bar, 35 bar
Intervalle d'enregistrement	1 sec - 24 h
Mémoire	Jusqu'à 1,7 million de mesures
Mémoire externe	SebaCloud
Messages d'alarme	SMS, e-mail
Communication	
SebaCloud 7 FTP server	SebaDataView-3 / SCADA / GIS
Communication	GSM / GPRS / 3G / UMTS



SebaKMT

Dr.-Herbert-Iann-Str.6 · D-96148 Baunach
Tel. +49 (0) 95 44 - 6 80 · Fax +49 (0) 95 44 - 22 73
sales@sebakmt.com · www.sebakmt.com

